

Opis przedmiotu zamówienia

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- minikoparka z konwencjonalnym zachodzeniem tyłu przy obrocie
- masa minikoparki w przedziale 1800-2000kg,
- boczny panel sterowania ułatwiający pracę z maszyną
- ramię koparkowe oraz lemiesz z tulejami o interwałach smarowania co max 500 godzin
- dodatkowe zabezpieczenie przewodów hydraulicznych przed przeciekami
- dostęp do obsługi serwisowej
- stalowe nadwozie
- silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą
- pojemność: min. 0,76 l
- Moc: min. 12,2 kW
- pompa wielotłoczkowa o wydatku min. 42 l/min.
- Ciśnienie w układzie roboczym części koparkowej i jazdy: min. 235 bar
- Ciśnienie w układzie napędu obrotu: min. 167 bar
- Serwosterowanie pracą układu koparkowego umożliwiające uzyskiwanie krótkich cykli pracy i zapewniające operatorowi duży komfort.
- Sterowanie proporcjonalne umożliwiające sterowanie hydrauliką za pomocą joysticka.
- Układ elektryczny: min. 12V
- Alternator min. 60A
- Pojemność akumulatora: min. 65AH
- Prędkość jazdy – 4,1km/h
- Zbiornik paliwa: min. 18,5 l
- Układ chłodzenia silnika (z kabiną): min. 4,7 l
- Układ chłodzenia silnika (z daszkiem): min. 4,2 l
- Olej silnikowy: min. 2,5 l
- Układ hydrauliczny: min. 28 l
- Zbiornik oleju hydraulicznego: 15 l
- Łyżka 30 cm,
- Łyżka 45 cm,
- Łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna 1000 mm,
- Szybkozłącze koparkowe mechaniczne,
- Instalacja do młota hydraulicznego,

- Rozsuwane podwozie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY

- Przeszkłona kabina posiadająca certyfikaty ROPS/TOPS
- Komfortowa pozycja operatora dzięki ergonomicznie umieszczonym Joystickom sterowania
- Uchwyty transportowe do podnoszenia maszyny
- Sterowanie proporcjonalne
- Funkcja Auto Kick Down- automatyczna zmiana zakresu prędkości
- Nowa rama podwozia ułatwiająca czyszczenie
- Tuleje ramienia kopiącego i lemiesza wykonane z brązu i grafitu
- Zestaw narzędzi, smarownica oraz tuba smaru.
- Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, światło ostrzegawcze pomarańczowe
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE

SERWIS

- gwarancja 3 lata lub 2000 motogodzin.

